75

80

Aquademat et accessoires «Assistent»

75 **Déminéralisateur «Assistent»** CE

Échangeur d'ions pour déminéralisation totale de l'eau, conforme aux spécifications DAB10 et EuAB. La configuration comprend un conductivimètre, (de portée 0 à 50 yS/cm), un tuyau d'alimentation et un tuyau de sortie (avec raccords R 3/4"), ainsi qu'un kit de fixation mural.
Les avantages:
- Purification de l'eau à coût modéré
- Simplicité d'utilisation
- Haut dégré d'éfficacité
- Cartouche bleue étanche à la lumière, évite la formation d'algues
- Production d'eau totalement déminéralisée directement sur la paillasse

Débit	env. 45 ltrs/h
Capacité pour teneur en sel de 10°dH	env. 425 litres
ualité de l'eau purifiée, conductivité	0.1 – 20 yS
Caract. électriques du conductivimètre	230V/50-60Hz
Poids	env. 3 kg

76 **Cartouche de rechange pour réf. 75**
Après utilisation. la résine peut, sans problèmes, être jetée avec les ordures ménagères. La cartouche vide en polyéthylène est recyclable et peut être retraitée en usine.

Déminéralisateurs – Echangeurs d'ions pour la production d'eau équivalente à de l'eau bi-ou tridistillée conforme DAB 10 ou EuAB.
L'épuisement de la cartouche est indiquée par un indicateur de couleur ou par un conductivimètre.

80 **Aquademat 2**
répond à des exigences élevées, il comprend trois cartouches de filtration, dont la deuxième fait fonction de filtre de sécurité et la troisième de cartouche de réserve, avec accessoires, matériel de fixation et mode d'emploi, indicateur de couleur

88

Aquademat et accessoires «Assistent»

87 **Cartouche de rechange**
pour Aquademats réf. 80 et 81
(cartouche régénérée en échange d'une cartouche épuisée.)

88 **Cartouche de réserve** pour Aquademats réf. 80 et 81

Réf	Description	Dimensions mm	Capacité par heure	Capacité d'échange 1 °dH	
75	Démineralisateur	600x100 Ø	ca. 45l	ca. 4.250l	avec conductivimètre 0–50 µs/cm
80 88	Aquademat 2 + cartouche de réserve (with No. 80)	370x2x125 Ø 370x125 Ø	ca. 40l	ca. 7.500l	avec indicateur coloré

225 **Appareil à distiller l'eau «Assistent»** CE
en verre DURAN®/borosilicaté 3.3,
avec tubulure spéciale pratique pour vider et nettoyer,
avec résistance chauffante en inox (sans tuyau etc…)
Indications techniques:
220 V, 2500 W, capacité: env. 3,5 l/h
quantité de l'eau de refroidissement nécessaire:
env. 45 l/h
température de l'eau de refroidissement
à écoulement: max. 60 °C
température du distillat: env. 60 °C
poids total: env. 4 kg, conductibillité: 0,85 µs
qualité: pH 7,06, avec mode d'emploi

225

4278 **Pluviomètre «Assistent»** en plastique transparent,
hauteur 25 cm.
Modèle modifié avec portoir.
Lecture:
chaque trait = 1 mm = 1 litre de pluie par m^2.
Emballage individuel en carton.

4278